

一流焊機 選用一流水箱

A. 新型專利散熱鋁排

A-1 New patent AL-radiator



新

fan風扇
φ: 200

WRA-300S

新型專利防漏接頭

(專利號: 200520054195.4 尊重智慧財產, 侵權必究)



(歐式快速接頭)

新 專利防漏接頭
—— 雙層用手扭緊
—— 保固絕不漏水

CE

B.C 延長焊槍鎢棒壽命, 提高焊接效率!



WRC-300B

fan風扇
φ: 200

FEATURES

- NO PRIMING REQUIRED (EXTEND THE LIFE OF WATER COOLING TORCH AND TUNGSTEN ELECTRODE)
- QUICK FILL IN & DRAIN OUT
- SIMPLE MAINTENANCE
- VISIBLE WATER TANK
- φ200mm FAN FOR THE BIG RADIATOR

MATERIAL

- PUMP BODY/IMPELLER: BRASS OR STAINLESS (CORROSION FREE AND EXTEND THE USEFUL LIFE)
- SHAFT: STAINLESS STEEL INOX
- MECHANICAL SEAL: GRAPHITE-CERAMIC-EPDM
- MOTOR: CE, CLASS F INSULATION

NEW PORTABLE WATER COOLER

- EASY OPERATION
- EXCELLENT DESIGN FOR VENTILATION
- COMPACT & LIGHT
- HIGH HEAT EXCHANGER
- IDEAL FOR MIG, TIG, PLASMA, SPOT, ETC. WELDING EQUIPMENT

特點

- 延長焊槍及鎢棒壽命
- 絕不堵塞水泵, 不積沉澱, 或結垢, 高質耐熱馬達, 保證不生鏽、不損耗、焊槍散熱及壽命大幅提高

高質材料

- 焊機專用高揚程水泵——確保槍頭水循環
- 進口歐洲高質水泵——防漏可靠
- 高性能不銹鋼材質——壽命長久
- 焊機專用水泵——高壓、低水量 (非一般商用水泵)

獨特設計 方便使用


- 水箱內水位即可直接使用, 免填充水, 長期停用不慮水母乾涸, 導致馬達燒毀
- 充水、排水、水位檢視、維護裝拆, 方便性設計, 使工作更輕鬆

大型散熱器 提高生產率

- 首創新型風扇式散熱設計, 重量輕、體積小, 專用於散熱器上, 使散熱效果良好, 提高效率

新製專利防漏接頭

- 使用更輕鬆, 防漏更可靠



超大散熱面積

D.E.F



TOP TRAY SIZE (上板面積)
690(L)x386(W)mm

一機兩用
水箱+推車

fan風扇
φ: 200/φ: 300

WRC-500B



TIES 固定帶
CODE ZD081000
ADJUSTABLE 可調長短
MAX:160CM MIN:90CM

CYLINDER TRAY 鋼瓶座 (選配件)
CODE EW 081001 CODE SG064010

CE

G



TOP TRAY SIZE (上板面積)
690(L)x386(W)mm

一機兩用
水箱+推車

fan風扇
φ: 300

WRC-600B



TIES 固定帶
CODE ZD081000
ADJUSTABLE 可調長短
MAX:160CM MIN:90CM

CYLINDER TRAY 鋼瓶座 (選配件)
CODE EW 081001 CODE SG064010

TYPE 类型	CODE 编号	Model 機種	COOLING CAPACITY 散熱功率	Main voltage *电源电压	MOTOR 马达功率	DUTY CYCLE 使用率	MAX PRESSURE 最大压力/扬程	TANK 水桶容量	FLOW RATE 水流量	OPERATION 操作温度	DIMENSION 尺寸	NET WEIGHT 重量	Radiator 散熱排
A	19012	WRA-300S	1.5KW (1L/Min)	220V 50/60Hz	260W	100%	3BAR/60psi(扬程30米/60呎)	9 L	8.5/min at 6m/H	-20°C~60°C	475 (L) x 250 (W) x 355(H)mm	12.5KG	AL專利鋁排
A-1	19013	WRA-300S2	1.5KW (1L/Min)	220V 50/60Hz	100W	100%	2BAR/60psi(扬程30米/60呎)	9 L	6.5/min at 6m/H	-20°C~60°C	475 (L) x 250 (W) x 355(H)mm	11.5KG	AL專利鋁排
B	19014	WRA-300A2	1.5KW (1L/Min)	220V 50/60Hz	260W	100%	3BAR/60psi(扬程30米/60呎)	9 L	8.5/min at 6m/H	-20°C~60°C	485 (L) x 273 (W) x 360(H)mm	13KG	AL專利鋁排
C	1901-11	WRC-300B	1.7KW (1L/Min)	220V 50/60Hz	260W	100%	3BAR/60psi(扬程30米/60呎)	9 L	8.5/min at 6m/H	-20°C~60°C	485 (L) x 273 (W) x 360(H)mm	14KG	2R Cu
C-1	1901	WRC-300B	1.9KW (1L/Min)	220V 50/60Hz	260W	100%	3BAR/60psi(扬程30米/60呎)	9 L	8.5/min at 6m/H	-20°C~60°C	512 (L) x 273 (W) x 360(H)mm	15KG	3R Cu
D	1904-10	WRC-500B	2.9KW (1L/Min)	220V 50/60Hz	260W	100%	3BAR/60psi(扬程30米/60呎)	26 L	8.5/min at 6m/H	-20°C~60°C	720 (L) x 390 (W) x 520(H)mm	29KG	3R Cu26x36cm
D-1	1904	WRC-500B	3.2KW (1L/Min)	220V 50/60Hz	260W	100%	3BAR/60psi(扬程30米/60呎)	26 L	8.5/min at 6m/H	-20°C~60°C	720 (L) x 390 (W) x 520(H)mm	30KG	4R Cu26x36cm
E	19042	WRC-500A2	2.9KW (1L/Min)	220V 50/60Hz	260W	100%	3BAR/60psi(扬程30米/60呎)	26 L	8.5/min at 6m/H	-20°C~60°C	720 (L) x 390 (W) x 520(H)mm	32KG	2R Cu36x40cm
F	19043	WRA-500S	2.9KW (1L/Min)	220V 50/60Hz	260W	100%	3BAR/60psi(扬程30米/60呎)	26 L	8.5/min at 6m/H	-20°C~60°C	720 (L) x 390 (W) x 520(H)mm	28KG	AL專利鋁排
G	1907	WRC-600B	4.6KW (1L/Min)	220V 50/60Hz	260W	100%	3BAR/60psi(扬程30米/60呎)	26 L	8.5/min at 6m/H	-20°C~60°C	720 (L) x 390 (W) x 520(H)mm	35KG	4R Cu36x40cm

*其它110V/380V电压可选配。Optional 110V/380V

欢迎贴牌生产 Welcome any OEM/ODM